

## SZERELŐ ÁLLVÁNY KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ (2,5 x 0,65 m)

JÁRÓPALLÓ MAGASSÁG		2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m
Típus	Megnevezés	db	db	db	db
26.6010	Létra (2 m)	2	4	6	8
26.6012	Létra (1 m)	2	2	2	2
26.6020	Vízszintes rögzítő (2370 mm)	8	10	12	14
26.6022	Ker. merevítő (2717 mm)	4	8	12	16
26.6024	Térbeli ker. merevítő (2454 mm)	1	2	3	4
26.6030	Egyoldali kitámasztó + bizt. csap	4	4	4	4
26.6038	Kerék + bizt. csap	4	4	4	4
26.6041	Palló ajtóval + 4 db bizt. györő	1	2	3	4
26.6098	Lábdeszka garnitúra	1	1	1	1

- Bármely külső vagy belső munkálatnál alkalmazható
- Gyorsan felszerelhető sokoldalú torony
- Állómagasság 33 cm-enként állítható
- Alkatrészek könnyen kezelhetőek és szállíthatóak
- Az állólétrák kényelmes és biztonságos felmászást tesznek lehetővé
- A támaszték egy- vagy kétoldalt szélesíthető
- Rendelhető alumínium ajtós pallóval is

Szabvány szerint szabadon álló, horgonyzás nélküli állványok esetében a magasság és az állószélesség aránya nem haladhat meg

- a) mindegyik oldalról zárt téren 4:1-et,
- b) szabadban 3:1-et.

Az állószélességbe beszámítható az esetleges feltétek, támasztékok stb.

