

KURBLIS ÁLLVÁNYBAK

Méret	Magasság	Szélesség	Rend. szám	Súly
4	1,1–1,9 m	1,2 m	13.1350	30 kg
5	1,2–1,9 m	1,5 m	13.1351	32 kg
6	1,7–3,0 m	1,5 m	13.1352	53 kg
7	2,1–3,6 m	1,5 m	13.1354	57 kg

VÉDŐKORLÁTTARTÓ

Rend. szám	Súly
18.1865	4,0 kg

KURBLI

Rend. szám	Súly
13.1355	1,3 kg

KERESZTTÁMASZ

Rend. szám	Súly
13.1361	28 kg

MAGASÍTÓ KERET

Rend. szám	Súly
13.1360	9 kg

- egyszerű és gyors magasság-beállítás kézikurbli segítségével
- kétoldali meghajtás által nem akadnak össze az oszlopok
- a 6-os és 7-es bakokhoz magasságuk miatt oldalvédelem szükséges
- Az állítás folyamatosan történik kézi hajtókarral (1355).
- A csillagkerékpár a külső lábra hegesztett csapágyakon forogva (50 x 5 fűt laposacél).
- A külső láb nyílásán benyúlva a belső láb furataiba (Ø 15) akad, és emeli vagy süllyeszti a bakfelső tartót.
- Megfelelő magasságra történő állítást követően a külső lábvéghöz legközelebb eső Ø 15 furatba Ø 12 biztosítócsappal rögzíteni kell a bakot.
- 2,0 m-es munkaszint magasság felett a KB-6 és KB-7 bakoknál védőkoriát szükséges, továbbá hossz- és keresztirányban andráskereszt vagy ferde kitámasztást kell alkalmazni.



védőkoriát-tartó



kereszt-támasz

