

TÁMOSZLOP SPECIÁL

Állítható hosszúság	Rend. szám	Súly
1,7–3,0 m	1010	14 kg
2,0–3,6 m	1020	16 kg
2,6–4,2 m	1030	18 kg

Engedélyezett terhelés kN-ben

magasság (m)	I. méret	II. méret	III. méret
1,8	28,0		
2,0	28,0		
2,2	28,0	28,0	
2,4	28,0	28,0	
2,6	25,2	28,0	28,0
2,8	22,5	28,0	25,0
3,0	19,6	24,2	21,0
3,2		20,1	18,0
3,4		16,5	16,0
3,6		15,6	14,3
3,8			12,8
4,0			11,3

Engedélyezett terhelés (kN) az alábbi esetekben:

- törésthermel szembeni 2,5-szeres biztonság
- középponti terhelés
- kardék nélkül
- elveszíthetetlen biztosító csap
- terhelés alatt is könnyen állítható
- könnyen forgó fedett csavarmentet, megbízhatóan van védve károsodás és szennyeződés ellen
- fej- és talplemez: 100x100x5 mm
- belső oszlop: \varnothing 48x3,2 mm
- külső oszlop: \varnothing 57x2,6 mm



FERDE TÁM

Állítható hosszúság	Rend. szám	Súly
210–360 cm	10.1060	16 kg
240–420 cm	10.1065	19 kg
320–560 cm	10.1070	23 kg

- belső cső (kihúzócső): 48 mm
- külső cső: 57 mm
- mindkét végén mozgatható lemez
- nagy véglemezek, 150x100 mm-es furatokkal a rögzítéshez
- alkalmas húzó- és nyomóterheléshez

